

REINIGUNGSEMPFEHLUNG FÜR MUROPOLAR®

Generelle Informationen

MuroPolar-Platten sind aus Polyethylen bestehende Wandschutzsysteme. Es handelt sich um einen thermoplastischen Kunststoff, der sich mechanisch und thermisch gut und einfach bearbeiten lässt. MuroPolar ist beständig gegen die meisten Säuren, Laugen, Chemikalien und Desinfektionsmittel.

Die nachfolgend beschriebene Reinigungsempfehlung entspricht dem momentanen Stand der Technik, eine Haftung kann jedoch nicht übernommen werden.

Hilfsmittel

- Warmes Wasser
- Handelsübliche Reiniger
- Feuchte Tücher

Reinigung

Die Erstreinigung sollte unmittelbar nach der Montage der Produkte erfolgen. Somit lassen sich eventuelle Rückstände ohne großen Mehraufwand beseitigen. Die Häufigkeit der notwendigen Reinigung ist abhängig von der Nutzung und Beanspruchung der Produkte. MuroPolar-Platten laden sich statisch auf und ziehen Staub an. Sie sollten daher nicht trocken abgerieben werden. Die einfachste Reinigung erfolgt mit warmem Wasser und ein wenig Spülmittel (z.B. handelsübliches Spülmittel).

Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Bei starken Verunreinigungen kann Polyethylen mit Methylenchlorid gereinigt werden.

Reinigung im Nassbereich

MuroPolar-Platten können im Nassbereich sowohl mit Hochdruckreinigern als auch mit Niederdruck-Schaumreinigungssystemen gesäubert werden. Empfehlenswert ist der Einsatz der Schaumreinigung, um die Verfugungen sowie die Hohlkehle zu schonen.

Pflege

Eine spezielle Pflege oder Oberflächenbehandlung ist nicht notwendig.

Warnung

Reinigungsmittel können gesundheitsgefährdend sein. Den entsprechenden Warnhinweisen der Hersteller muss Folge geleistet werden. Kinder, Patienten oder Heimbewohner dürfen keinen Zugang zu den Reinigungsmitteln haben.

Verschiedenes

Sollten Sie noch Fragen zur Reinigung der MuroPolar-Platten haben, wenden Sie sich direkt an einen unserer Fachberater.

