

Ausschreibungstext MuroMed®

Wand, Tür, und Zargenschutz MuroMed®

Liefern und Anbringen von MuroMed®- Wandschutzplatten

Format: 3000 x 1500 x 2 mm (Zuschnitte sind möglich)
mit einseitig leicht strukturierter Oberfläche

Brandschutz: DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis
EN 13501-1 B-S2-d0

Antimikrobielle
Wirkung: CFU Reduktionsnachweis nach JIS Z 2801:2000

Beständigkeit: Gegen Säuren, Laugen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Montage: Durch vollflächiges Verkleben mittels eines 1 Komponentenklebers auf Acrylbasis bei saugenden Untergründen oder eines 1 Komponenten Hybridklebers bei nicht saugenden Untergründen.

Die verklebten Platten sind durch Andrücken an den Untergrund zu verpressen.
Klebrückstände, die durch das Anpressen hervortreten, sind zu entfernen.
Die Platten können auf Stoß oder mit Fuge montiert werden.

Farben: nach Farbkarte des Herstellers _____

Plattenhöhe: _____ maximal 1.500 mm

Plattenlänge: _____ maximal 3.000 mm

_____ lfm / Stk

Material

Montage

EP: Total _____



Aussenecken: gefertigt aus vorgenannten MuroMed®- Wandschutzplatten,
Ausführung als Klappecke durch Nuten der Ecke auf der Rückseite
Variabler Winkel von 45°-135°

Länge der Ecken: _____ maximal 3.000 mm

Schenkellänge: _____ minimal 30 x 30 mm

_____ lfm / Stk

Material

Montage

EP: Total _____

Bezugsquelle:

Murodesign GmbH
Nordstraße 14
47475 Kamp-Lintfort
Tel: 02842 / 92193-0
Fax: 02842 / 92193-19

info@murodesign.de
www.murodesign.de

