

## Ausschreibungstext MuroResist®

### Wand, Tür, und Zargenschutz MuroResist®

Lieferr und Anbringen von MuroResist®- Wandschutzplatten

Format: 2440 x 1220 x 2 mm (Zuschnitte sind möglich)  
mit einseitig leicht strukturierter Oberfläche

Brandschutz: DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)  
EN 13501-1 B-S2-d0

Beständigkeit: Gegen Säuren, Laugen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Montage: Durch vollflächiges Verkleben mittels eines 1 Komponentenklebers auf Acrylbasis bei saugenden Untergründen oder eines 1 Komponenten Hybridklebers bei nicht saugenden Untergründen.

Die verklebten Platten sind durch Andrücken an den Untergrund zu verpressen.  
Kleberückstände, die durch das Anpressen hervortreten, sind zu entfernen.  
Die Platten können auf Stoß oder mit Fuge montiert werden.

Farben: nach Farbkarte des Herstellers \_\_\_\_\_

Plattenhöhe: \_\_\_\_\_ maximal 1.220 mm

Plattenlänge: \_\_\_\_\_ maximal 2.440 mm

\_\_\_\_\_ lfm / Stk

Material .....

Montage .....

EP: ..... Total \_\_\_\_\_



*Aussenecken:* gefertigt aus vorgenannten MuroResist®- Wandschutzplatten,  
Ausführung als Klappecke durch Nuten der Ecke auf der Rückseite  
Variabler Winkel von 45°-135°

Länge der Ecken: \_\_\_\_\_ maximal 2.440 mm

Schenkellänge: \_\_\_\_\_ minimal 30 x 30 mm

\_\_\_\_\_ lfm / Stk

Material .....

Montage .....

EP: ..... Total \_\_\_\_\_

Bezugsquelle:

Murodesign GmbH  
Nordstraße 14  
47475 Kamp-Lintfort  
Tel: 02842 / 92193-0  
Fax: 02842 / 92193-19

info@murodesign.de  
www.murodesign.de

